



FDV Dokumentasjon			
	Teknos Norge AS Industriveien 28 3430 SPIKKESTAD		
<b>Kunde/Prosjektidentifikasjon</b>			
<b>Kunde/Prosjekt</b> Se vedlegg: Kundenavn.	<b>Kundens navn og adresse,</b> se eventuelt vedlegg		
<b>Merket.</b> Se eventuelt prosjektreferanse.	<b>Tlf.:</b>	<b>Fax:</b>	<b>Adr:</b>
<b>Leverte Produkter</b>			
<b>Produkt:</b> Industrielt overflatebehandlet kledning	<b>Beskrivelse av overflatebehandlingen:</b> - Teknol 3881 (grunning) - Teknol 3881 (grunning) og Nordica EKO 3330 (mellomstrøk)		<b>Påført sett X</b>
<b>Ordrenummer:</b>	<b>Produkt kode:</b>	<b>Adm.Ref.:</b>	<b>Ordretype:</b>
<b>Materialspefikasjon</b>			
<b>Materiale:</b> Trykk impregnert furu	<b>Beskrivelse:</b> Kledning i henhold til Norsk standard		
<b>Overflatebehandling:</b>	<b>Farge / navn:</b>	<b>Forbruk g/m<sup>2</sup></b>	<b>Påført sett X</b>
Teknol 3881-00	Farge / navn:	Ca.100 - 120	
Teknol 3881-00	Farge / navn:	Ca.100 - 120	
Nordica EKO 3330-03	Farge / navn:	Ca.130 - 150	
<b>Underleverandører</b>			
<b>Produkter:</b> Teknol 3881-00 Nordica EKO 3330-03	Teknos Norge A/S		Industriveien 28, 3430 Spikkestad
	Tel: +47 31294900	Hjemmeside: <a href="http://www.teknos.no">www.teknos.no</a>	E-post: <a href="mailto:teknos@teknos.no">teknos@teknos.no</a>
<b>Lagring/Montering</b>			
<b>Lagring</b>	<b>Malte produkter må beskyttes mot fuktighet før montering!</b>		
<b>Montering</b>	<b>Spikerhull og bart tre MÅ overmales etter montering. Tilsvarende produkt benyttes.</b>		
<b>Rengjøring/Etterbehandling</b>			
<b>Etterbehandling:</b>	Teknol 3881: Behandlet utvendig kledning <b>kun påført Teknol 3881 (grunning)</b> kan stå inntil 2 år før overmaling. Teknol 3881 + Nordica EKO 3330: Behandlet utvendig kledning <b>påført Teknol 3881 (grunning) og Nordica EKO 3330 (mellomstrøk)</b> kan stå inntil 3-5 år før overmaling. Behandlingen kan overmales med både oljemaling og vanntynnet maling, <u>men vi anbefaler bruk av vanntynnet akryl maling.</u> <b>VIKTIG!</b> Overmalingsintervallene er avhengig av klimatiske påkjenninger. Kledningen må alltid sjekkes hvert år for skader eller slitasje og vedlikeholdes deretter. Forbehandling ved overmaling: Ved behov vaskes kledningen med anbefalte produkter for rens av overflate før maling		
<b>Annet</b>			
<b>Reklamasjoner:</b>	Ved mottak og i normal garantiperiode: kontaktes produsent, oppgi relevant dokumentasjon og vedlikeholdslogg bør fremlegges.		
<b>Levetid/holdbarhet:</b>	Minimum 30 år dersom montering og vedlikehold utføres i henhold til retningslinjer.		
<b>Garantier / Ansvar</b>	Reklamasjon må meldes til produsent før panel monteres, dersom det er mulig å oppdage feilen, dersom dette ikke følges, bortfaller produsentens ansvar		
<b>Avfalsføring</b>	Forbrenning/energiutnyttelse/kompostering		
<b>Sikkerhet Standard</b>	Produktene svarer til norsk standard og beste miljøvennlige produksjon.		
<b>Dato / Vedlegg / Referanse.</b>			
<b>Utstedelse av FDV:</b>			
<b>Sted:</b>	<b>Dato:</b>	<b>Sign.:</b>	